



Vehicle model:

MAN TGS 40.400 6X4 BB-WW

Basic vehicle

L 34W AE 06

Technical extent of delivery

Weights:

Code	Customer Special Request	Designation
001AA		steering arrangement, left
005NW		wheelbase 3900+1400 mm
006CI		rear frame overhang 800 mm
018SI		engine D2066LF06 - 400 hp / 294 KW EURO2 - 1900 Nm Common-Rail
02AAB		instrument panel kmh 'Base-Line'
022GE		gearbox ZF 16 S 252 OD
023CT		fuel tank 300l right
025MK		front axle VO-09 straight
026EF		front springs parabolic 9,5 t
027AW		extended radiator and intercooler up to 35 degrees ambient temperature
028FP		rear springs parabolic 16 t
028PA		Anbau Doppelachse
029GC		propshafts for increased load profile
03KAA		fuel tank fitted
030EE		steering wheel with height and inclination adjustment
032AB		MAN BrakeMatic (electronic brake system)
034EC		brake shoe width for rear axle 220 mm
034MS		hub-reduction rear axle HPD-1682/ HP-1652
035LF		planetary axle ratio $i = 4.33$
037AC		with differential lock in rear axle
038VU		disc wheel 10-hole 8.5-24 as spare wheel TL
038WK		disc wheels 10-hole 8.5-24 at 2nd RA TL
038WN		disc wheels 10-hole 8.5-24 at 1st FA TL
038WQ		disc wheels 10-hole 8.5-24 at 1st RATL
042XY		without electronic tachograph

Gross weight:	40000
1st front axle:	9000
2nd front axle:	0
3rd front axle:	0
Leading axle:	0
1st rear axle:	16000
2nd rear axle:	16000
Trailing axle:	0

05NAE	front panel unlockable from inside
050NN	M cab 2240mm wide, 1880mm long
052XA	without stowage boxes
058BA	seat coverings in standard quality
058NE	driver's seat static, longitudinal, seat back and height adjustment
059NA	co-driver's seat static, with longitudinal + seat back adjustment
080AE	door interior panelling washable
116AE	visco fan
118MA	EDC engine regulation
119EH	general parameterisation for power take-offs
122QN	PTO NH/4C without flange f=1.17/1.40 right horizontal
123AC	guard plate for 1 tank
123CC	strainer for fuel tank
124AL	fuel filter
124AZ	additional fuel filter with water trap
133MF	tipper display in cab (symbols)
153KC	air conditioning system AC R134A with automatic temperature control without CFHC
159XS	without cab insulation NORDIC (against cold) for M, L and LX cab
194AB	operator's manual in English
201AR	air intake upswept with dry air filter / precleaner
201EM	air filter element with safety element for heavy-duty operation
201FA	fine dust and pollen filter
203EK	connection for external engine speed control (ZDR)
205AN	air compressor 1-cylinder, 360 ccm
206ET	exhaust on lh side with tail pipe towards rear
208XD	without exhaust valve brake (EVB)
210XX	without flame starting system/ additional starting aid device
211FF	single-plate clutch MFZ 430
227AC	rear axle breather upswept
230AH	rear underride guard, round
230XW	without front underride guard
230YX	without lateral underride guard
233EM	3-part steel bumper

236AF	cross member for trailer coupling
241AH	body attachment brackets bolted
245AE	spare-wheel holder on left side
256AA	steering wheel lock
258HA	anti-lock braking system (ABS)
259CC	drum brake for front axle
259CE	drum brake for rear axle
262XX	without brake connection on frame end
272FA	entry lighting for driver and co-driver
280EU	stoneguard grille in front of radiator
281AA	high design
283FB	cab mounts on coil springs for 'M' cab
303AA	tank cap lockable - 1 cap w/o vent (not licensable according to ECE-R34)
310EE	halogen twin headlights H7 for right-hand traffic
311AA	protective grille for headlights headlights
311BA	Note: protective grilles for headlights have no EU approval
318AA	marker lamps
318AK	side marker lights
319AR	reading lamp for driver
321EC	central locking
324AC	two-tone horn,electric
325AA	MAN Tronic (on-board computer)
325EC	language 1 'English' for display in instrument panel
325FE	language 2 'French' for display in instrument panel
326CK	trailer socket for anti-skid system on frame end
326XY	without 12/24 V socket at frame end
327AF	battery main switch, mechanical
329CT	2 batteries, 12V 175Ah
329ER	battery box up to 175Ah
329HC	service note for batteries "maintenance-free"
331AB	alternator Basic
339FP	Display on the dashboard for operating data
345AU	Speed limiter, electronic 89 km/h + 1 km/h tolerance
345EA	cruise control
346CA	charging pressure indicator
350NL	radio MAN BasicLine 24V

362AH	stabilizer on both rear axles
363AA	stabilizer for front axle
370CM	air dryer
373AE	Antifreeze effective down to -35 degrees
376XH	without mattress for lower bunk
376XK	without mattress for upper bunk
376XL	No bunks for 'M', 'C', 'DK' cabs
380AC	windscreen of laminated glass tinted
380CA	door windows tinted
381AA	cab rear wall without windows
381XC	without curtain before bunks
381YA	without all-round curtain for C/M cab
385AT	side windows tinted behind B-post
386AS	mechanical sliding roof
387AF	electric door window lifters for driver and co-driver
388AH	roller blind for windscreen, mechanical
388AK	sun shade in front of windscreen
389AC	handles left and right (on B-post)
389AD	handles left and right (on A-post)
390XN	without waste paper bins between theseats
390XX	without oddment box
392AH	kerb mirror, right
392CZ	Electrically heated and adjustable rear view mirror, heated wide-angle mirror
392HA	mirror arms for body width 2500-2600 mm width 2500 mm
392XJ	Without front mirror on co-driver's side/in the middle
400XX	front mudflaps deleted
401AS	mudguard cover for transfer
401CQ	Plastic mudguard, rear (half shell; without rain spray inhibitor)
404XG	without spray reduction facility
405AC	first-aid kit
405AK	hazard-warning sign
405AR	hazard-warning lamp
407AH	jack 12 t
411AA	1 chock
523AC	signs in English
538AE	plastic floor and engine tunnel covering

542FX	anti-noise measures are not in accordance with EU standard
542IZ	confirmation for the application for a German export license into non-EU-countries
600AC	Fittings for right-hand traffic
798LF	Height across cab unloaded up to 4000 mm
LQW01	chassis in water-based paint
LVS01	chassis graphite black RAL 9011 matt
LVS02	wheels White aluminium acrylic RAL 9006
LVS03	cab Pure white RAL 9010
80001	2 wahlweise 325/95R24 LENK-S+G TL
90001	4 wahlweise 325/95R24 ANTR-S+G TL
90002	4 wahlweise 325/95R24 ANTR-S+G TL
90004	1 wahlweise 325/95R24 LENK-S+G TL

The prescribed data corresponds to current manufacturing regulations at the time of expression.
Subject to change.



Fahrgestelldaten

Fahrzeugtyp: TGS 40.400 6X4 BB-WW
Grundfahrzeug: L 34W AE 06

Technischer Lieferumfang:

Code	KSW	Bezeichnung
001AA		Lenkungsanordnung links
005NW		Radstand 3900+1400 mm
006CI		Hinterer Rahmenüberhang 800 mm
018SI		Motor D2066LF06 - 400 PS / 294 KW EURO2 - 1900 Nm Common-Rail
02AAB		Instrumententafel km/h 'Base-Line'
022GC		Getriebe ZF 16 S 222 OD
023CT		Kraftstoffbehälter 300l rechts
025MK		Vorderachse VO-09 gerade
026EF		Vorderfedern Parabel 9,5 t
027AW		Wasserkühler u. Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur verlängert
028FP		Hinterfedern Parabel 16 t
028PA		Anbau Doppelachse
03KAA		Kraftstoffbehälter-Anbau
030EE		Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
032AB		MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
034EC		Bremsbackenbreite für Hinterachse 220 mm
034MS		Hinterachse AP HPD-1682/HP-1652
035LF		AP Achsübersetzung $i = 4,33$ Max 116 km/h, das heißt Motordrehzahl bei 85 km/h= 1372(1/m)
037AC		Differentialsperre in Hinterachse
038EZ		Rad Scheibe 10-Loch 8,5-24 als Ersatzrad TT
038WE		Räder Scheibe 10-Loch 8,5-24 an 1.HA TT
038WG		Räder Scheibe 10-Loch 8,5-24 an 2.HA TT
038WL		Räder Scheibe 10-Loch 8,5-24 an 1.VA TT
042XY		Ohne Fahrtschreiber elektronisch
05NAE		Frontklappe entriegelbar von innen
050NN		Fahrerhaus "M" 2240mm breit, 1880mm lang
052XA		Ohne Staukasten
058BA		Sitzbezüge in Standardqualität
058NH		Fahrerkomfortsitz luftgedert
059NA		Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar
080AE		Türinnenverkleidung abwaschbar
116AE		Visco-Lüfter
118MA		EDC-Motorregulierung
119EH		Allgemeine Nebenabtriebs parametrierung
122QH		N-Abtrieb NH/1C ohne Flansch $f=0,91/1,09$ rechts

Gewichte:

Gesamtgewicht: 40000
1. Vorderachse: 9000
2. Vorderachse: 0
3. Vorderachse: 0
Vorlauf-Achse: 0
1. Hinterachse: 16000
2. Hinterachse: 16000
Nachlauf-Achse: 0

	seitlich liegend
123AC	Schutzblech für 1 Tank
123CC	Sieb für Kraftstoffbehälter
124AL	Kraftstofffilter
124AM	Kraftstoff-Zusatzfilter SEPAR mit Wasserabscheider
133MF	Kipperanzeige im Fahrerhaus (Symbole)
153KC	Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung
159XS	Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs
194AB	Betriebsanleitung in englisch
194EC	Betriebsanleitung in französisch zusätzlich
201AR	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter / Vorabscheider
201EM	Luftfilter-Patrone mit Sicherheitseinsatz für erschwerten Einsatz
201FA	Feinstaub- und Pollenfilter
205AN	1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm
206ET	Auspuff seitlich links mit Endrohr nach hinten
208XD	Ohne Kipphebelbremse (EVB)
210XX	Ohne Flammstartanlage/ Starthilfearlage
211FF	Einscheibenkupplung MFZ 430
227AC	Hinterachsventilierung hochgezogen
230AH	Unterfahrschutz hinten rund
230XW	Ohne Unterfahrschutz vorne
230YX	Ohne seitliche Schutzvorrichtung
233EM	Stahlstoßfänger dreiteilig
236AF	Traverse für Anhängerkupplung
241AH	Brückenbefestigungswinkel geschraubt
245AE	Ersatzradhalter seitlich links
256AA	Lenkradschloß
258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
259CC	Trommelbremse für Vorderachse
259CE	Trommelbremse für Hinterachse
262XX	Ohne Bremsanschluß am Rahmenende
272BY	Einstieg EU-konform bei großer Bereifung
272FA	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
280EU	Steinschlagschutzgitter vor Kühler
281AA	Hohe Bauart
283FB	Fahrerhauslagerung schraubengefedertfür Fahrerhaus 'M'
303AA	Tankverschluß abschließbar - 1 St. unbelüftet
310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr
311AA	Schutzgitter für Scheinwerfer
311BA	Hinweis: Schutzgitter für Scheinwerfer ist ohne EG-Zulassung
318AA	Positionsleuchten
318AK	Seitliche Markierungsleuchten
319AR	Leseleuchte für Fahrer
321EC	Zentralverriegelung

322EA	Schutzdach für Schlußleuchte
324AC	Zweiklanghorn elektrisch
325AA	MAN Tronic (Bordrechner)
325EC	Sprache 1 'Englisch' für Instrumententafel-Display
325FE	Sprache 2 'Französisch' für Instrumententafel-Display
326CK	Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende
326XY	Ohne 12/24V Steckdose am Rahmenende
329CS	Batterien 12V 155Ah 2 Stück
329ER	Batteriekasten bis 175Ah
329HC	Wartungshinweis für Batterien "wartungsfrei"
331CB	Lichtmaschine Drehstr. 28V 80A 2240W
339FP	Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
345AU	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 89 km/h + 1km/h Toleranz
345EA	Tempomat
346CA	Ladedruckanzeige
350NL	Radio MAN BasicLine 24V
362AH	Stabilisator an beiden Hinterachsen
363AA	Stabilisator für Vorderachse
370CM	Lufttrockner
373AD	Frostschutzmittel bis -27 Grad
376XH	Ohne Matratze für Schlafliege unten
376XK	Ohne Matratze für Schlafliege oben
376XL	Ohne Schlafliege für Fahrerhaus 'M' , 'C', 'DK'
380AC	Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas
380CA	Türscheiben getönt
381AA	Fahrerhausrückwand ohne Fenster
381XC	Ohne Quervorhang
381YA	Ohne Rundumvorhang für C,M-Fhs
384CD	Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig
385AT	Seitenfenster getönt nach B-Säule
386AS	Hubdach mechanisch
387AF	Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
388AH	Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch
388AK	Sonnenblende vor Windschutzscheibe
389AC	Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)
389AD	Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)
390XN	Ohne Abfallbehälter zwischen den Sitzen
390XX	ohne Ablagekasten
392AH	Bordsteinspiegel rechts
392CZ	Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Weitwinkelspiegel heizbar
392HA	Spiegelarme f. Aufbaubr. 2500-2600mm
392XJ	Ohne Frontspiegel beifahrerseitig/ mittig
400XX	Entfall Schmutzfänger vorn
401AS	Kotflügelabdeckung zur Überführung
401CQ	Kunststoffkotflügel hinten (Halbschale; ohne Sprühnebel- Verminderung)
404XG	Ohne Sprühnebelverminderung

405AC	Verbandskasten lose
405AK	Pannenwarnschild lose
405AR	Warnblinklampe lose
407AH	Wagenheber 12 t
411AA	1 Unterlegkeil
523AC	Schilder in Englisch
524JK	Lastvariante 40000 kg
534FR	Zulässige VA-Last 9000 kg
535KZ	Zulässige HA-Last 2 x 16000 kg
538AE	Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel
542FX	Geräuschmaßnahmen entsprechen nicht der EU-Norm
542IZ	Datenbestätigung zur Erteilung eines deutschen Ausfuhrkennzeichens in Nicht-EU-Länder
600AC	Ausstattung für Rechtsverkehr
LQW01	Fahrgestell 2K-Acryl (Wasserbasis)
LVS01	Fahrgestell GRAPHITSCHWARZ RAL 9011
LVS02	Räder WEISSALUMINIUM RAL 9006
LVS03	Fahrerhaus REINWEISS RAL 9010
80001	2 wahlweise 12,00R24 LENK-S+G TT
90001	4 wahlweise 12,00R24 ANTR-S+G TT
90002	4 wahlweise 12,00R24 ANTR-S+G TT
90004	1 wahlweise 12,00R24 LENK-S+G TT

Die dargestellten Daten entsprechen der aktuellen Bauvorschrift zum Zeitpunkt des Ausdrucks.
 Änderungen vorbehalten.

